


AUSSCHREIBUNGSTEXTE dichtX Konsole – DEUTSCH

100.00 **dichtX Konsole liefern**
 Individuelle Befestigungskonsole für wärmedämmte Flachdächer.
 Einbauhöhen : mm 120/ 140/ 160/ 180
 Höhenverstellbar: +/- 10 mm
 Aussenmasse: mm 380
 Tragende Elemente: rostfreier Stahl 1.4301
 Anschlussblett für Dampfbremse, Bauzeitabdichtung und Abdichtung.
 4 Stk eingeschweisste durchdringungsfreie Innen-Gewindehülsen M10 für anschliessende Montage der Bauelemente wie z.B Geländer, Pergola usw.

Bestandteile Konsolenmodul:

1x Konsolenmodul
 4x Schraubendämmungen
 4x Flankendämmung PIR-M mm80
 1x Ausgleichsdämmung
 4x Gewindefschuttschrauben
(Hinweis! : Montagmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten).



Lieferant:

Pestalozzi AG
 Stahltechnik
 Riedstrasse 1- Postfach
 CH-8953 Dietikon 1
 Telefon: 044 743 21 11
 Homepage: www.pestalozzi.com
 Email: stahltechnik@pestalozzi.com

101.01	<i>dichtX-Konsole 120</i>	Stk	1.0 à	Fr.
101.02	<i>dichtX-Konsole 140</i>	Stk	1.0 à	Fr.
101.03	<i>dichtX-Konsole 160</i>	Stk	1.0 à	Fr.
101.04	<i>dichtX-Konsole 180</i>	Stk	4.0 à	Fr.

110.00 **Montage dichtX Konsole in Beton, inkl. Lieferung des Befestigungsmaterials.**

4 Stück Klebeanker M12 - 8.8 (feuerverzinkt oder CNS), je nach Fabrikat gegenprüfen (EN1993 und EN 1992)
 Mindestsetztiefe 120mm
 4 Stk. Kontermuttern auf Beton, inkl. Unterlagsscheiben
 4 Stk CNS M12 Muttern inkl. Unterlagsscheiben auf Ankerstange anbringen und ausrichten.

Flanken- und Schraubendämmung bei Konsolenmodul vor Montage bzw. für nachträgliches Wiedereinsetzen zwischenlagern.

Konsole aufsetzen.
 Fixierung der Konsole mittels 4 Stk. CNS M12 Muttern und Unterlagsscheiben.
 Schrauben- und Flankendämmungen wieder einsetzen.
es gilt die aktuelle Montageanleitung, siehe www.dichtx.com

111.01	Montage dichtX Konsole in Beton, inkl. Lieferung des Befestigungsmaterials.	Stk	7.0 à	Fr.
--------	---	-----	-------	-------	-----	-------

120.00 **Eindichtung (Abschottung) dichtX Konsole an Dampfbremse/ Bauzeitabdichtung.**

Dampfbremse an Konsolenflanken hochführen und an die umlaufenden vertikalen Anschlussflächen dicht anschliessen.

Eckausbildungen: 4 Stk.
 Aussenmasse: mm 380x380
es gilt die aktuelle Montageanleitung, siehe www.dichtx.com

121.01	Eindichtung (Abschottung) dichtX Konsole an Dampfbremse/ Bauzeitabdichtung	Stk	7.0 à	Fr.
--------	--	-----	-------	-------	-----	-------

130.00 **Abdichtungsanschluss dichtX Konsole**

Abdichtung auf das Anschlussblett führen und abdichten.
 Eindichtung mit Flüssigkunststoff möglich, bei Bedarf einzurechnen.
 Anschlussblett aus CNS 1.5mm, werkseitig aufgeraut.
 Abmessung: mm 380x380
 Kurzzeitig wärmebeständig (beflammbar).
 Mindestanschlussflächen sind gemäss Abdichtungssystem einzuhalten.
es gilt die aktuelle Montageanleitung, siehe www.dichtx.com

131.01	Montage dichtX Konsole in Beton, inkl. Lieferung des Befestigungsmaterials.	Stk	7.0 à	Fr.
--------	---	-----	-------	-------	-----	-------

Produktdatenblatt, Technische Infos, CAD-Daten und Montageanleitung unter: www.dichtX.com/konsole

Bestellen unter:

Pestalozzi AG
 Stahltechnik
 Riedstrasse 1- Postfach
 CH-8953 Dietikon 1

 Telefon: 044 743 21 11
 Homepage: www.pestalozzi.com
 Email: stahltechnik@pestalozzi.com